



Zubehör: Befestigung BES 12.0-KH-3L

Allgemeine Daten

Ausführung
Verwendung

Klemhalter
Klemhalter mit Festanschlag für
Sensoren M12 zum dichten
Einbau

	A	B	C	Dmax.
BES 08,0-KH-3L	M12x1	8	34	14,5
BES 12,0-KH-3L	M16x1	12	30	14,5
BES 18,0-KH-3L	M24x1,5	18	40	19,5
	E	F	G	H
BES 08,0-KH-3L	SW17	SW17	4	0,5
BES 12,0-KH-3L	SW22	SW22	4	1
BES 18,0-KH-3L	SW30	SW30	5	1

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT
Werkstoff
Befestigung

44,5x16
RBT-GF verstärkt
Gewinde M16x1

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide