



## Zubehör: Sonstiges BES 516-IV 2

### Allgemeine Daten

Ausführung	Impulsverlängerung
Verwendung	für Balluff Näherungsschalter mit PNP- oder NPN Technik
Umgebungstemperatur	0...+60°C
Funktionsanzeige	ja
Betriebsspannungsanzeige	ja

### Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	90x17,5x58
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart nach IEC 60529	Gehäuse IP40, Klemmen IP20
Adernquerschnitt	max.2x2,5mm <sup>2</sup>
Befestigung	auf Hutschiene DIN EN 50022-35

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	10...30V DC
------------------	-------------

### Bemerkungen

Gegen Überlast (durch PTC), gegen Vertauschen von Plus und Minus geschützt.  
Am Eingang kann nur ein Sensor, z. B. der Baureihe BES 515-..., BES 516-... oder BES 517-... (DC, 3-/4-Draht) angeschlossen werden, wahlweise Schließer oder Öffner.  
Die Ausgänge können beide oder nur einer davon angeschlossen werden.

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide