


PX0644



Zubehör: Faseroptik BFO 74A-XA-MB-PZK-10-02

Allgemeine Daten

Ausführung	Faseroptik gewinkelt
Verwendung	mit BOS 15K.., BOS 20K.., BOS 74K..
Umgebungstemperatur	-35°C...+65°C
Reichweite	15mm

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	Ø3x15mm + Ø1,5x20
Werkstoff	Messing, PVC, PMMA, Edelstahl
Befestigung	mit Klemmung an Ø3mm
Durchmesser der Faserbündel	2x0,5
Max. Zugkraft auf Faseroptik	6
kleinster Biegeradius Faser	15

Bemerkungen

Tastweiten beziehen sich auf Kodak Graukarte 90% und BOS 74K-UU-1FR-BO-Z

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide