



Technische Daten

Maß	186x48x30
Gehäusewerkstoff	PA 6.6
Antennenform	rund
Gewicht	550 g
Funktion	Schreib-/Lesekopf
Einbauart in Stahl	nicht bündig
Arbeitstemperatur	0...70°C
Lagertemperatur	-20...85°C
Schutzart nach IEC 60529	IP 65
Kabel	PUR
Anschluss an	Auswerteeinheit
mögliche Kabellängen	5m oder 10m
Beschreibung	Schreib-/Lesekopf, 186x48x30
Bemerkungen	Bei 10m Kabellänge verringert sich der Schreib-/Leseabstand um 10%

passender Datenträger

	BIS C-108-_/L-SA2 nicht bündig	BIS C-108-_/L nicht bündig	BIS C-117-05/L nicht bündig	BIS C-127-05/L nicht bündig	BIS C-128-_/L nicht bündig	BIS C-190-_/L nicht bündig
statischer Betrieb						
Schreibabstand in mm	0-7	8	8	38	8	8
Leseabstand in mm	0-7	8	8	38	8	8
Versatz in mm	±8	±9	±9		±9	±9
bei Abstand von						
1 mm	±5	±7	±7		±7	±7
5 mm				±25		
10 mm						
20 mm				±25		
30 mm				±20		
35 mm						
42 mm						
60 mm						
dynamischer Betrieb						
Schreib-/Leseweg in mm	60/70	70/80	70/80	70/80	70/80	60
Schreib-/Leseabstand in mm	5	6	6	20	6	5
V _{max} Schreiben von Byte 0...3 in m/min	36	42	42	42	42	36
V _{max} Lesen von Byte 0...3 in m/min	60	70	70	70	70	50