



**Technische Daten**

Maß	240x120x60
Gehäusewerkstoff	PC
Antennenform	Stab
Gewicht	976 g
Funktion	Schreib-/Lesekopf
Einbauart in Stahl	nicht bündig
Arbeitstemperatur	0...40°C
Lagertemperatur	-20...85°C
Schutzart nach IEC 60529	IP 67
Kabel	0,3m / PUR
Anschluss an	Auswerteeinheit mit Adapter BIS C-670
mit Verbindungskabel	BIS C-516-PU-..
Beschreibung	Schreib-/Lesekopf, 240x120x60

passender Datenträger

	BIS C-150-00/A	BIS C-150-11/A	BIS C-150-32/A
<b>statischer Betrieb</b>			
Schreibabstand in mm	90	90	90
Leseabstand in mm	100	100	100
Versatz in mm	1 mm		
bei Abstand von	5 mm		
	10 mm	±30	±30
	20 mm	±30	±30
	30 mm		
	35 mm		
	42 mm		
	60 mm	±30	±30
<b>dynamischer Betrieb</b>			
Schreib-/Leseweg in mm	126/140	126/140	126/140
Schreib-/Leseabstand in mm	63/70	63/70	63/70
V <sub>max</sub> Schreiben von Byte 0...3 in m/min	75	75	75
V <sub>max</sub> Lesen von Byte 0...3 in m/min	120	120	120