



Technische Daten

Maß	240x120x60
Gehäusewerkstoff	PC
Antennenform	Stab / Doppelantenne
Gewicht	710 g
Funktion	Schreib-/Lesekopf
Einbauart in Stahl	nicht bündig
Arbeitstemperatur	0...70°C
Lagertemperatur	-20...85°C
Schutzart nach IEC 60529	IP 65
Anschluss an	Auswerteeinheit
mit Verbindungskabel	BIS C-520-PVC-05
mögliche Kabellängen	5m
Beschreibung	Schreib-/Lesekopf, 240x120x60, Doppelantenne für schnelle Überfahrgeschwindigkeit
Bemerkungen	Doppelantenne für schnelle Überfahrgeschwindigkeit

passender Datenträger

	BIS C-150-05/A	BIS C-150-11/A	BIS C-150-32/A
statischer Betrieb			
Schreibabstand in mm	0-42	0-42	0-42
Leseabstand in mm	0-42	0-42	0-42
Versatz in mm	1 mm		
bei Abstand von	5 mm		
	10 mm		
	20 mm		
	30 mm		
	35 mm		
	42 mm	±15	±15
	60 mm	±5	±5
dynamischer Betrieb			
Schreib-/Leseweg in mm	260	260	260
Schreib-/Leseabstand in mm	1-35	1-35	1-35
V _{max} Schreiben von Byte 0...3 in m/min	150	150	150
V _{max} Lesen von Byte 0...3 in m/min	220	220	220