



Technische Daten

Funktion	Schreiben/Lesen
Tastatur	32 Tasten alphanumerisch
Anzeige	LCD-Display, 20 Zeichen / 4 Zeilen
Stromversorgung	2,4V Akkupack NiMH
Kapazität	1500mA/h
Schnittstelle	RS232/Balluff Dialog
Arbeitstemperatur	0...50°C
Schutzart nach IEC 60529	IP 40
Lesekopfanschluss	1x Klinenbuchse 6,3mm
Beschreibung	Handy-Programmer mit 4-zeiligem Display
Zubehör	Schutztasche im Lieferumfang, Ladeteil und Adapterkabel bitte separat bestellen
Bemerkungen	Der Handy-Programmer ist ein Service- und Testgerät zum Prüfen und Verändern von Daten in Datenträgern. Ein Schreib-/Lesekopf wird aufgesteckt. Je nach Ausführung kann damit ein bestimmter Datenträgertyp direkt bearbeitet werden. Eine eingebaute RS232 Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem PC. Für einen netzunabhängigen Einsichtbetrieb ist das Gerät mit einem Akku bestückt. Kundenspezifische Menüoberflächen sind möglich. Bei Bestellung bitte an die Typenbezeichnung das Sprachenkürzel D (für deutsch) oder E (für englisch) anhängen.