



P10315

Technische Daten

Maß	55x30x20
Gehäusewerkstoff	POM
Gewicht	52 g
Funktion	Schreib-/Lesekopf
Einbauart in Stahl	nicht bündig
Arbeitstemperatur	0...70°C
Lagertemperatur	-20...85°C
Schutzart nach IEC 60529	IP 67
Kabel	PUR
Anschluss an mögliche Kabellängen	Auswerteeinheit 5m oder 10m
Beschreibung	Schreib-/Lesekopf, 55x30x20
Bemerkungen	Bei 10m Kabellänge verringert sich der Schreib-/Leseabstand um 10%

		BIS C-122-04/L	BIS C-122-11/L
passender Datenträger			
statischer Betrieb			
Schreibabstand in mm		0-3	0-3
Leseabstand in mm		0-3	0-3
Versatz in mm		±2,5	±2,5
bei Abstand von			
1 mm			
2 mm			
3 mm		±2,5	±2,5
4 mm			
5 mm			
6 mm			
10 mm			
20 mm			
dynamischer Betrieb			
Schreib-/Leseweg in mm			
Schreib-/Leseabstand in mm		3	3
V _{max} Schreiben von Byte 0...3 in m/min		16	16
V _{max} Lesen von Byte 0...3 in m/min		30	30