



P10310

**Technische Daten**

Maß	170x80x50
Gehäusewerkstoff	Polyacetat
Antennenform	Stab
Gewicht	595 g
Funktion	Schreib-/Lesekopf
Einbauart in Stahl	nicht bündig
Arbeitstemperatur	-20...80°C
Lagertemperatur	-20...85°C
Schutzart nach IEC 60529	IP 67
Kabel	PUR
Anschluss an	Auswerteeinheit
mögliche Kabellängen	5m oder 10m
Beschreibung	Schreib-/Lesekopf, 170x80x50
Bemerkungen	Bei 10m Kabellänge verringert sich der Schreib-/Leseabstand um 10%

passender Datenträger

	BIS C-150-05/A nicht bündig	BIS C-150-11/A nicht bündig	BIS C-150-32/A nicht bündig
<b>statischer Betrieb</b>			
Schreibabstand in mm	40	40	40
Leseabstand in mm	50	50	50
Versatz in mm	1 mm		
bei Abstand von	5 mm		
	10 mm	±15	±15
	20 mm	±15	±15
	30 mm		
	35 mm		
	42 mm		
	60 mm		
<b>dynamischer Betrieb</b>			
Schreib-/Leseweg in mm	56/70	56-70	56/70
Schreib-/Leseabstand in mm	28/35	28-35	28-35
V <sub>max</sub> Schreiben von Byte 0...3 in m/min	32	32	32
V <sub>max</sub> Lesen von Byte 0...3 in m/min	60	60	60