



Technische Daten

Maß	145x90x35
Funktion	Schreiben/Lesen
Antennenform	Stab
Spannungsversorgung	24 V DC ±20%
Restwelligkeit	<10%
Stromversorgung	<400mA
Arbeitstemperatur	0...50°C
Lagertemperatur	0...50°C
Schutzart nach IEC 60529	IP 65 / NEMA 12
anschließbare Schreib-/Leseköpfe	1 intern, 1 extern
Kontroll-/Steuer-/Dateneingänge	1 (über Optokoppler), 24 V DC
Kontroll-/Steuer-/Datenausgänge	2 (über Optokoppler), 24 V DC
Anschlussart	Klemmen über 1 PG 9 und 2 PG 11
Schnittstelle/Software	PROFIBUS-DP/Speicheroptimierung
Beschreibung	Speicheroptimierte, ProfiBus DP fähige Auswerteeinheit mit Klemmanschluss für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit integriertem Schreib-/Lesekopf. 1 weiterer Schreib-/Lesekopf BIS C-3xx ist über die Klemmleiste anschließbar.
Zubehör	Software GSD-Datei im Lieferumfang
Bemerkungen	mit Serviceschnittstelle RS232