

PX1727

## Zubehör: Steckverbinder BKS-B 26-3-PU-

### Allgemeine Daten


|                     |  |
|---------------------|--|
| Ausführung          | Steckverbinder, gewinkelt, 4-polig                         |
| Verwendung          | Mit Sensoren mit Anschlußvariante S26 (DC, Antivalent, M5) |
| Umgebungstemperatur | -25...+85°C  |

### Mechanische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Abmessung BxHxT oder DxT | 15.5x17.3x6mm                |
| Werkstoff                | Polyether TPU/ PUR           |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67                         |
| Kabelauführung           | fest angespritzt, LifY-11Y-0 |
| Adernquerschnitt         | 4x0,14                       |

### Elektrische Daten

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 30V AC/DC |
|------------------|-----------|



Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide