

# Zubehör: Steckverbinder BKS-S 20-2-PU-

## Allgemeine Daten


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ausführung               | Steckverbinder, gewinkelt, 3-pol., ohne LED            |
| Verwendung               | mit Sensoren mit Anschlußvariante S4 (DC, Öffner, M12) |
| Fabrikat                 | Lumberg  |
| Umgebungstemperatur      | -25°C...+80°C  |
| Funktionsanzeige         | nein   |
| Betriebsspannungsanzeige | nein   |

## Mechanische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Abmessung BxHxT oder DxT | 27x31x14                     |
| Werkstoff                | Gehäuse Polyether TPU        |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67                         |
| Kabelauführung           | fest angespritzt, Li9YH-11YH |
| Adernquerschnitt         | 3 x 0,34mm <sup>2</sup>      |

## Elektrische Daten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 10...30V DC |
|------------------|-------------|



Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide