

Zubehör: Steckverbinder BKS-S 20-1-PU-

Allgemeine Daten


| | |
|--------------------------|---|
| Ausführung | Steckverbinder, gewinkelt, 3-pol. |
| Verwendung | mit Sensoren mit Anschlußvariante S4 (DC, Schließer, M12) |
| Fabrikat | Lumberg |
| Umgebungstemperatur | -25°C...+80°C |
| Funktionsanzeige | nein |
| Betriebsspannungsanzeige | nein |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Abmessung BxHxT oder DxT | 27x31x14 |
| Werkstoff | Gehäuse Polyether TPU |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Kabelauführung | fest angespritzt, Li9YH-11YH |
| Aderquerschnitt | 3 x 0,34mm ² |

Elektrische Daten

| | |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 10...30V DC |
|------------------|-------------|



Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide