

# Optoelektronischer Sensor BLE 25K-1-F5-02 Sn=5000mm Einweglichtschranke Empfänger

## Allgemeine Daten


Baureihe / Serie	25K
Sensortyp	Einweglichtschranke Empfänger
max. Schaltfrequenz	2 Hz
Nennschaltabstand Sn in mm	5000
gesicherter Schaltabstand in mm	einstellbar
Wiederholgenauigkeit	< 5% von Sn
Hysterese	< 10%
Anzeige Schaltelement ein	Ja, rote LED
Anzeige Sonderfunktion	Stabilitätsanzeige grüne LED
Umgebungstemperatur	-15...+55°C
Ein-/Ausschaltverzögerung	< 30ms
Lichtart	Infrarot
Empfindlichkeitseinstellung	Poti
Blindzone / min Reflektorabstand	-/-
Sonderfunktion	Alarmausgang
zul. Fremdlicht in Lux	3000
Ausgangsfunktion	hell-/dunkelschaltend

## Mechanische Daten

Abmessung	50x50x16
Schockbeanspruchung	Halbsinus, 30gn, 11ms
Schwingbeanspruchung	10...55Hz, 1,5mm Amplitude 3x2h
Gehäusewerkstoff	ABS UL 94 V-O
Werkstoff der optisch aktiven Fläche	PMMA
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Anschlußart	Kabel
Gewicht	160g
Kabelart	PVC

## Elektrische Daten

Stromart	AC/DC
Schaltfunktion	Schließer/Öffner
Ausgangsart	Relais
Bemessungsbetriebsspannung Ue	24V
Betriebsspannung	15...264V AC/DC
Restwelligkeit der Versorgungsspannung	max. 6% von UB
Netzfrequenz	AC/DC
Kurzschlußfest	ja
Bemessungsisolationsspannung	250V AC



Gebrauchskategorie AC 140  
Schutzklasse

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide