



Technische Daten

Ausgangssignal	analog
Schnittstelle Wegaufnehmer	G
Schnittstelle Kundengerät	analog
Ausgangsspannung	-10...+10V und +10...-10V
Laststrom	max. 5mA
Restwelligkeit max.	<5mV
Systemauflösung	<0,1mV
Hysterese	<4µm
Wiederholgenauigkeit	Systemauflösung / min. 2µm
Messwertrate	1kHz
max. Linearitätsabweichung	+100µm bis L=500mm; 0,02% FS bei L>500mm
Temperaturkoeffizient Spannungsausgang	$[150\mu\text{V}/^\circ\text{C} + (5\text{ppm}/^\circ\text{C} \times \text{PxU/L})] \times (T_2 - T_1)$
Betriebsspannung	24V DC ±20%
Stromaufnahme	<150mA
Betriebstemperatur	-40...85°C
Lagertemperatur	-40...100°C
Schockbelastung	100g / 6ms nach IEC60068-2-27 und 100g / 2ms nach IEC60068-2-29
Vibration	12g, 10...2000 Hz nach IEC 60068-2-6
verpolungssicher	ja
Überspannungsschutz	Transzorb-Schutzdioden
Spannungsfestigkeit	500V (GND gegen Gehäuse)
Schutzart nach IEC 60529	IP 67
Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4305
Flansch- und Rohrwerkstoff	Rohr Edelstahl 1.4571, Flansch 1.4571 oder 1.4429 oder 1.4404
Gehäusebefestigung	Gewinde M18x1,5
Druckfestigkeit	600 bar
Anschlussart	Kabelanschluss
Funktstörstrahlung	EN 55011 Gruppe 1, Klasse A
Statische Elektrizität (ESD)	IEC 61000-4-2 Schärfegrad 3
Elektromagnetische Felder (RFI)	IEC 61000-4-3 Schärfegrad 3
Schnelle, transiente Störimpulse (BURST)	IEC 61000-4-4 Schärfegrad 4
Leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder	IEC 61000-4-6 Schärfegrad 3
Explosionsschutz	EEX dIIB + H2 T6
PTB Nr.:	
Zubehör	

Anschlussbelegung	Pin	Farbe	BTL5-G11...
Ausgangssignale	1	YE	
	2	GY	0V Ausgang
	3	PK	10...-10V
	5	GN	-10 ... 10V
Betriebsspannung	6	BU	GND
	7	BN	+24 V DC
	8	WH	

Schirmverbindung über Gehäuse.