



Presentazione

Categoria accessori	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	M12, 8 pin connettore dritto femmina
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Acciaio inox 316L
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Diametro esterno cavo	5,2 mm
Composizione cavi	8 x 0,25 mm ²
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	30 V CA 36 V CC
Corrente nominale [In]	2 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Resistenza di isolamento	1 GΩ

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Certificazioni prodotto	CULus
Temperatura ambiente di funzionamento	-35...90°C (statico) -5...90°C (flessione)
Temperatura di stoccaggio	-35...100°C

Sostenibilità dell'offerta

RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0649 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
--------------------------	--

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**